

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

**Nouveauté
2008**

Modèle Neptune 2-26 X

**140 bars
600 l/h**

ErgoSystem
Ergonomie

Pistolet ERGO 1000

Enrouleur équipé
15 m de flexible

Réservoir détergent
amovible 5 l

Double support
pour lances

Chaudière Fioul 36 kW
haute performance

Commandes ergonomiques
& Leds de contrôle

EcoPower
Consommation Maîtrisée

Moteur 230 V – 2,6 kW
Arrêt Automatique

Réservoir FIOUL de 17 l

Châssis tubulaire
métallique

Roue grand Ø pour
plus de mobilité

ALTO
Why Compromise

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Neptune 2-26 X / Référence 107145004

Pression (maxi)	140 bars
Débit d'eau (maxi)	600 l/h
Moteur & Puissances	3,4 kW (Puissance absorbée avec chaudière) Mono 230 V / 50 Hz / 14,5 Ampères
Pompe haute pression	Axiale (2800 tr/min)- Culasse LAITON x 3 pistons Céramique
Marche / Arrêt	OUI , automatique au pistolet (pressostat)
Puissance Chaudière	36 kW (Ecopower)
Réservoir fioul - Consommation	17 l – Conso, 2,7 kg/h
Système anticalcaire	OPTION (Kit à monter)
Temp. de l'eau (eau/vapeur)	80°/140° C
Réservoir Détergent	OUI , capacité 5 litres (Intégré et amovible)
Niveau Sonore	77 dBA
Dimensions (L x l x ht)	61 x 69 x 107 cm
Poids	99 kg

ACCESSOIRES DE SERIE & SYSTEMES EXCLUSIFS

- ☺ **Châssis métallique avec possibilité de fixation murale** (par la poignée).
- ☺ **Détection des défauts** () avec témoins d'avertissement (Manques flamme, fioul ; Sécurité surchauffe gaz chaudière ; Défaut électrique) et « data logger ».
- ☺ **Chaudière « Eco Power » haut rendement et économique** : Gain 6% à 16% en consommation, 92% de l'énergie calorifique restituée, opacité fumées minimisée.
- ☺ **Système « DUO Moteur »** (moteur de chaudière indépendant= meilleur rendement).
- ☺ **Pistolet « ERGO 1000 » à raccordement rapide des lances.**
- ☺ **Lance INOX « UNIVERSAL » 92 cm à pression continue** (détergent en HP).
- ☺ **Buse « Tornado Plus »** (jet 100 % + efficace) calibre 0340.
- ☺ **Enrouleur intégré + Flexible HP PRO de 15 m** (Armé 1 tresse métal - DN 6).

