
ÉCHELLES COULISSANTES
2 et 3 plans

Norme Européenne
EN 131


AFNOR NF CONTRÔLE PAR LNE ECHELLES NF 093 04/01



Roulettes Ø 125mm = deployment aisé en appui



Support poulie fonte d'aluminium




Barreau incliné = pied à plat

Glissières aluminium intégrées = rigidité
Glissement facile sur patins polyamide



Type C2

Type C3





Nouveau parachute acier double bras = manœuvre aisée Résistance accrue



Patin articulé = stabilité assurée

- *Conçue pour les professionnels, la nouvelle gamme d'échelles coulissantes à corde allie : sécurité maximale, manipulation aisée et confort d'utilisation.*

Caractéristiques techniques au verso

centaure®
échelles – escabeaux - échafaudages

ÉCHELLES COULISSANTES
2 et 3 plans

UTILISATION

- Travaux de grande hauteur, en appui. Échelles adaptées à un usage intensif.

CIBLE

- Professionnels.

ATOUTS DU PRODUIT

- **Sécurité maximale :**
  - Patins articulés de série : pour un appui large et sûr au sol. Possibilité d'ancrage au sol. Semelles fortement crantées pour une adhérence optimisée. Semelles en SBS équipées de témoin d'usure.
  - Nouveau parachute acier à double bras. Résistance testée à 400 kg. Enclenchement automatique avec becquet de bon positionnement et contrôle visuel.
  - Liaisons barreaux-montants assurées par triple sertissage et tulipage.




- **Manipulation aisée :**
  - Déploiement en appui sur façade grâce aux 2 roues sur le plan supérieur au sommet de l'échelle.
  - Coulissement aisé des profils, grâce aux patins polyamide intégrés dans les glissières en aluminium.
  - Ergonomie du parachute : sa conception exclusive minimise l'effort à fournir pour le désenclencher.
    L'embase triangulaire en polypropylène située autour de l'axe, évite tout risque de grippage dans le temps.





- **Confort d'utilisation :**
  - L'angle d'inclinaison des barreaux par rapport aux profils = pied de l'utilisateur à plat, sur la surface plane anti-dérapante du barreau.
  - Rigidité de l'échelle garantie, même sur les grandes longueurs, par le système de glissières intégrée sur la totalité du profil.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Larges profils aluminium striés à glissières intégrées.
- Parachute acier double bras.
- Roulettes de diamètre 125mm, à bandage caoutchouc.
- Cordes synthétiques traitées anti-UV.
- Patins articulés : semelle caoutchouc synthétique (SBS) sertie sur ossature acier peint.



NORME, LABEL ET GARANTIE

- Conforme à la norme européenne EN 131.
- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333.
- Label

Garantie 5 ans

Échelle coulissante 2 plans type C2

Code CENTAURE	Gencod	Longueur repliée	Longueur déployée	Poids (kg)
414 410	3172964144100	3m00	4m95	16,1
414 412	3172964144124	3m55	6m05	18,6
414 414	3172964144148	4m10	6m90	21,3
414 416	3172964144162	4m65	8m00	25,9
414 418	3172964144186	5m20	9m15	30,5
414 420	3172964144209	5m80	10m00	35,0
414 421	3172964144216	6m05	10m80	38,7
414 423	3172964144230	6m60	11m95	42,0

Échelle coulissante 3 plans type C3

Code CENTAURE	Gencod	Longueur repliée	Longueur déployée	Poids (kg)
414 610	3172964146104	3m00	6m90	25,9
414 613	3172964146135	3m85	8m90	33,0
414 615	3172964146159	4m40	10m55	43,2
414 616	3172964146166	4m70	11m40	45,8
414 617	3172964146173	4m95	12m25	48,6
414 620	3172964146203	5m80	14m20	59,5
414 624	3172964146241	6m95	17m55	82,7

SAS VOUSSERT 7 ZI de la prevaute BP 48 78550 HOUDAN
www.voussert.fr **01 30 46 94 70 Fax 01 30 88 13 90**